
RE 241



doppeltwirkend - Drehmomente in Nm							
	Luftdruck in bar						Gewicht kg
RE 241 DA	3	4	5	6	7	8	
	1118,0	1490,0	1863	2235	2608	2980	**62,0**

einfachwirkend - Drehmomente in Nm															
RE 241 SR	Luftruck in bar												Drehmoment Federlauf		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8				
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	664,0	453,6	1037,0	826,2	1409,0	1199,0	1782,0	1571,0	2154	1944	2527	2316	**664,0**	**453,6**	69,2
SR 4/4			885,4	604,8	1258,0	977,4	1631,0	1350,0	2003	1723	2376	2095	**885,4**	**604,8**	71,6
SR 5/5					1107,0	756,0	1479,0	1129,0	1852	1501	2224	1874	**1107,0**	**756,0**	74,0
SR 6/6					995,5	534,7	1328,0	907,2	1701	1280	2073	1652	**1328,0**	**907,2**	76,4

zusätzliche Daten

Kammer Ø	240 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	
Schließzeit	4,1 sek
Öffnungszeit	4,5 sek
Standard Fett	SYNTHETIC

verfügbare mech. Schnittstellen				
F14 - F16				
ISO 5211	F14		F16	
Ø	140		165	
W	M 16 x 24		M 20 x 23	
Q	36	46	36	46
I	39	50	39	50
H	100		130	