
RE 043



doppeltwirkend - Drehmomente in Nm									
	Luftdruck in bar								Gewicht kg
RE 043 DA	3	4	5	6	7	8	9	10	
	6,5	8,7	10,9	**13,0**	15,2	17,3	19,5	21,7	0,880

einfachwirkend - Drehmomente in Nm															
RE 043 SR	Luftruck in bar												Drehmoment Federlauf		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8				
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3					**7,1**	4,1	9,3	6,3	11,5	8,5	13,7	10,7	**6,8**	**3,8**	0,940
SR 4/4							**8,1**	4,1	10,2	6,2	12,4	8,4	**9,0**	**5,0**	0,960

zusätzliche Daten

Kammer Ø	42 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	0,18 Liter
Schließzeit	0,3 sek
Öffnungszeit	0,3 sek
Standard Fett	MOLYBDENUM BISULP.

verfügbare mech. Schnittstellen						
F03/05 - F04						
ISO 5211	F03		F04		F05	
Ø	36		42		50	
W	M 5x8		M 5x8		M 6x9	
Q	9	11	9	11	9	11
I	10	13	10	13	10	13
H	25		30		35	