
RE 051



DOUBLE ACTING TORQUE RATINGS (Nm)									
	AIR SUPPLY IN BAR								WEIGHT kg
RE 051 DA	3	4	5	6	7	8	9	10	
	10,0	13,4	16,7	20,1	23,4	26,8	30,1	33,5	1,015

SPRING RETURN TORQUE RATINGS (Nm)															
RE 051 SR	AIR SUPPLY IN BAR												Torque Springs		WEIGHT kg
	3		4		5		6		7		8				
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	5,8	4,3	9,1	7,6	12,5	10,9	15,8	14,3	19,2	17,6	22,5	21,0	**5,8**	**4,3**	1,075
SR 4/4	4,4	2,3	7,8	5,7	11,1	9,0	14,4	12,3	17,8	15,7	21,1	19,0	**7,8**	**5,7**	1,095
SR 5/5			6,3	3,7	9,7	7,1	13,0	10,4	16,4	13,8	19,7	17,1	**9,7**	**7,1**	1,115
SR 6/6					8,2	5,1	11,6	8,5	14,9	11,8	18,3	15,2	**11,6**	**8,5**	1,135

ADDITIONAL DATA

Chamber Diam.	50 mm
MAX.PRESSURE	8 bar
ROTATION	90° ± 5°
VOLUME	0,3 litres
CLOSING TIME	0,5 sek
OPENING TIME	0,5 sek
STD. GREASE	MOLYBDENUM BISULP.

AVAILABLE FORCE INTAKES				
F03/05 - F04				
ISO 5211	F03	F04		F05
Ø	36	42		50
W	M 5x8	M 5x8		M 6x9
Q	11	9	11	11
I	13	10	13	13
H	25	30		25