
CH 042

Edelstahl



Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm														
CH 042 DA	**Luftdruck in Bar**													**Gewicht** kg
	Kolben - Aluminium						**Kolben - Edelstahl AISI 316 (A4)**							
	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	0,870
	6,5	8,7	10,9	13,0	15,2	17,3	19,5	21,7	23,9	26,0	28,2	30,4	32,6	

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm															
CH 042 SR	**Luftruck in Bar**												**Drehmoment**		**Gewicht** kg
	3		**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		**Federlauf**		
	0°	**90°**	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**90°**	**0°**	
SR 2/2	4,0	2,0	6,2	4,2	8,4	6,4	10,6	8,6	12,7	10,7	14,9	12,9	**4,5**	**2,5**	**1,990**
SR 3/3					7,1	4,1	9,3	6,3	11,5	8,5	13,7	10,7	**6,8**	**3,8**	2,010
SR 4/4							8,1	4,1	10,2	6,2	12,4	8,4	**9,0**	**5,0**	2,030

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	42 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	0,18 Liter
Schließzeit	0,5 sek
Öffnungszeit	0,5 sek
Standard Fett	MoS2

verfügbare mech. Schnittstellen			
	F03/05 - F04		
ISO 5211	**F03**	**F04**	**F05**
Ø	36	42	50
W	M 5x8	M 5x8	M 6x9
Q	11	11	11
I	13	13	13
H	25	30	35