

Universal Endschalterkasten

Diese flexible Rückmeldeeinheit aus Polyamid läßt sich mit den verstellbaren Montagefüßen ohne zusätzliche Aufbaukonsole auf alle Antriebsfabrikate, die mit einer Schnittstelle nach VDI/VDE 3845 ausgestattet sind, montieren.

- schnelle Montage
- Deckel mit Sichtfenster oder Dome

Eigenschaften

Gehäuse:	Polyamid
Welle:	Polyamid
Schutzart (DIN 40 050):	IP65
Umgebungstemperatur:	-40°C bis +80°C *
Kabeleinführung:	Kabelverschraubung M20 **
Kabelquerschnitt:	8-13mm**
Aufbau:	nach VDE/VDI 3845 bzw. Namur

*) Temperaturbereich kann je nach Sensor abweichen

**) andere Größen auf Anfrage

verfügbare Bestückungen

- 2 mechanische Mikroschalter (-20°C bis +80°C)
- induktive Sensoren: 2-Draht oder 3-Drahtbeschaltung (2 Stück oder 1 Stück Position "open" oder "geschlossen")
- Pneumatikschalter
- 2 mechanische Mikroschalter mit Goldkontakten
- Magnetventilanschluss (einfach oder zweifach)

