

Beschreibung

Flanschringe mit Lochkreisen nach ISO 5211

Sie dienen zur Überbrückung von Wellenüberständen an Armaturen, die die Eintauchtiefe der Antriebsaufnahme überschreiten.

Ausführungen:

- Aluminiumspritzguß mit schwarzer Beschichtung
- seltene Größen und große Durchmesser Aluminium natur
- 3 mm Höhe (B) aus Edelstahl



Maße

Alle Maße in mm

	$\varnothing F$	$\varnothing M$	B	$\varnothing A$	$\varnothing D$
FLDZ05-3	50	6,5	3	29	60
FLDZ05-10	50	6,5	10	35	64,5
FLDZ05-20	50	6,5	20	35	64,5
FLDZ07-3	70	8,5	3	56	90
FLDZ07-10	70	8,5	10	55	89,4
FLDZ07-15	70	8,5	15	55	89,4
FLDZ07-20	70	8,5	20	55	89,4
FLDZ07-25	70	8,5	25	55	89,4
FLDZ10-3	102	10,5	3	75	126
FLDZ10-11,5	102	10,5	11,5	75	123,3
FLDZ10-23	102	10,5	23	75	123,3
FLDZ12-15	125	12,5	15	85	150,1
FLDZ12-20	125	12,5	20	85	150,1
FLDZ14-15	140	17,5	15	105	170,5
FLDZ14-20	140	17,5	20	105	170,5

